

MM 323 S

RÉSZLETES ADATLAP



Típus: MM 323 S		
Hálózati feszültség	(V/Hz)	3x400/50-60
Névleges teljesítmény	(kVA)	12
Hálózati biztosító	(A)	3x25
Hegesztőfeszültség	(V)	16-30
Névleges hegesztőáram	(A)	35-320
	45% (A)	320
	60% (A)	270
	100% (A)	215
Fokozatok		3x7
Huzaltoló		HS4
Huzaltolás sebessége	(m/min)	0-18
Hegesztőhuzal	(mm)	0.8-1.2
Anyagvastagság	(mm)	0.8-15
Védettség		IP 21
Körvonalméret	(mm)	880x390x1220
Súly	(kg)	130
Elektronika		NG435
Üzem mód		2/4 ütem; Pont; Intervallum; Soft start Visszaégés – gáz utánfolyás állítás
Digitális V/A mérő		Opcionális
Üzem mód		Hegesztő áram, Hegesztő feszültség
Hűtés		Légűtéses
Választható opciók		Vízűtéses kivitel, Digitális V/A mérő
Kivitel		Szeperált huzaltoló

Klasszikus
megbízhatóság

2 év
kiterjesztett
szervízgarancia

Gazdaságos
javíthatóság

30 éves
tapasztalat

Bmax