

MM 403

RÉSZLETES ADATLAP



Típus: MM403		
Hálózati feszültség	(V/Hz)	3x400/50-60
Névleges teljesítmény	(kVA)	17
Hálózati biztosító	(A)	3x25
Hegesztőfeszültség	(V)	16-34
Névleges hegesztőáram	(A)	40-400
	45% (A)	400
	60% (A)	350
	100% (A)	270
Fokozatok		3x7
Huzaltoló		4 görgős
Huzaltolás sebessége	(m/min)	0-18
Hegesztőhuzal	(mm)	0.8-1.2
Anyagvastagság	(mm)	0.8-20.0
Védettség		IP 21
Körvonalméret	(mm)	880x390x770
Súly	(kg)	115
Elektronika		NG435
Üzem mód		2/4 ütem; Pont; Intervallum; Soft start; Visszaégés- gáz utánfolyás állítás
Digitális V/A mérő		Opcionális
Üzem mód		Hegesztő áram; Hegesztő feszültség
Hűtés		Légűtés
Választható opciók		Vízűtéses, Digitális V/A mérő
Kivitel		Beépített huzaltoló

Klasszikus megbízhatóság

2 év
kiterjesztett
szervizgarancia

Gazdaságos
javíthatóság

30 éves
tapasztalat

Bmax