

# MM 450 SW

## RÉSZLETES ADATLAP



Típus: MM450 SW		
Hálózati feszültség	(V/Hz)	3x400V
Névleges teljesítmény	(kVA)	22
Hálózati biztosító	(A)	3x35
Hegesztő feszültség	(V)	16-37
Névleges hegesztőáram	(A)	40-450
	45% (A)	450
	60% (A)	450
	100% (A)	350
Fokozatok		4x10
Huzaltoló		MB501
Huzaltolás sebessége	(m/min)	0-20
Hegesztőhuzal	(mm)	0,8-2,4
Anyagvastagság	(mm)	0,8-25
Védettség		IP21
Körvonalméret	(mm)	960x540x1550
Súly	(kg)	220
Elektronika		WEL 1.2
Üzem mód		2/4 ütem; Pont; Intervallum; Soft start Visszaégés – gáz utánfolyás állítás
Digitális V/A mérő		Beépített
Üzem mód		Hegesztő áram, Hegesztő feszültség
Hűtés		Vízhűtéses
Választható opciók		-
Kivitel		Szeperált huzaltoló

Klasszikus megbízhatóság

2 év  
kiterjesztett  
szervízgarancia

Gazdaságos  
javíthatóság

30 éves  
tapasztalat

Bmax