

MM 453 W SYN

RÉSZLETES ADATLAP



Típus: MM 453 W SYN		
Hálózati feszültség	(V/Hz)	3x400/50-60
Névleges teljesítmény	(kVA)	20
Hálózati biztosító	(A)	3x25
Hegesztőfeszültség	(V)	16-37
Névleges hegesztőáram	(A)	40-450
	45% (A)	450
	60% (A)	390
	100% (A)	300
Fokozatok		3x7
Huzaltoló		4 görgős
Huzaltolás sebessége	(m/min)	0-18
Hegesztőhuzal	(mm)	0.8-1.6
Anyagvastagság	(mm)	0.8-25
Védettség		IP21
Körvonalméret	(mm)	960x540x1100
Súly	(kg)	160
Elektronika		Synerg
Üzem mód		2/4 ütem; Pont; Intervallum; Soft start Visszaégés – gáz utánfolyás állítás
Digitális V/A mérő		Beépített
Üzem mód		Hegesztő áram, Hegesztő feszültség, Huzaltolás sebessége
Hűtés		Légűtéses
Választható opciók		Vízűtéses kivitel
Kivitel		Beépített huzaltoló

Klasszikus megbízhatóság

2 év
kiterjesztett
szervízgarancia

Gazdaságos
javíthatóság

30 éves
tapasztalat

Bmax