

MM 453 | 453W | 453 SYN | 453W SYN

COMPACT WELDING MACHINES | KOMPAKTE SCHWEISSMASCHINEN | KOMPAKT HEGESZTŐGÉPEK

TECHNICAL DATA | TECHNISCHE DATEN | MŰSZAKI ADATOK

| TYPE TYP TIPUS | MM 453 | MM 453W | MM 453 SYN | MM 453W SYN |
|---|---|----------------------|---|----------------------|
| Mains voltage Netzspannung Hálózati feszültség V / Hz | 3x400/50/60 | | 3x400/50/60 | |
| Absorbed power Leistungsaufnahme Névl. hál. telj. kVA | Max. 20 | | Max. 20 | |
| Mains fuse Sicherung Hálózati biztosító A | 3x25 | | 3x25 | |
| Welding current Schweissstrom Névl. heg. áram A | 40 - 450 | | 40 - 450 | |
| 45% A | 450 | | 450 | |
| 60% A | 390 | | 390 | |
| 100% A | 300 | | 300 | |
| Adjustment position Schaltstufen Fokozatok | 3x7 | | 3x7 | |
| Wire feeder Drahtvorschub Huzaltoló | 4 roll | | 4 roll | |
| Wire Draht Hegesztőhuzal mm | 0,8 - 1,6 | | 0,8 - 1,6 | |
| Mat. thickness Mat. Dicke Anyagvastagság mm | 0,8 - 25 | | 0,8 - 25 | |
| Protection degree Schutzgrad Védettség | IP 21 | | IP 21 | |
| Size Abmessungen Körvonalméret mm | 880x390x770 | 960x540x1100 | 880x390x770 | 960x540x1100 |
| Weight Nettogewicht Tömeg kg | 125 | 160 | 125 | 160 |
| PC board Elektronika Elektronika | NG 435 | | SYNERG | |
| Function Funktion Üzem mód | 2 tact 4 tact Point Interval Soft start Burnback Gas after flow | | 2 tact 4 tact Point Interval Gas pre flow Soft start Burnback Gas after flow | |
| Digital V-A meter | Option | | √ | |
| Function Funktion Üzem mód | Welding current Schweissstrom Hegesztő áram Welding voltage Schweissspannung Hegesztő feszültség | | Welding current Schweissstrom Hegesztő áram Wire speed Drahtgeschwindigkeit Huzaltolás sebessége Welding voltage Schweissspannung Hegesztő feszültség | |
| Cooling Kühlung Hűtés | Air Luft Levegő | Water Wasser Víz | Air Luft Levegő | Water Wasser Víz |

